



rzuty pięter drugich, BUDYNEK nr.2				
M2	3.1	kl.sch.	1,88	
M2	3.2	korytarz	2,11	
M2	3.3	Sypialnia	25,39	
M2	3.4	łazienka	4,67	
M2	3.5	Sypialnia	12,54	
			46,59 m²	
rzuty pięter drugich, BUDYNEK nr.4				
M4	3.1	kl.sch.	1,88	
M4	3.2	korytarz	2,22	
M4	3.3	Pokój	11,73	
M4	3.4	Łazienka	4,97	
M4	3.5	Sypialnia	13,15	
			33,95 m²	
rzuty pięter drugich, BUDYNEK nr.6				
M6	3.1	kl.sch.	1,88	
M6	3.2	Pokój	17,51	
M6	3.3	Łazienka	2,33	
			21,72 m²	

- projektowane ściany zewnętrzne dwuwarstwowe gr. 40cm pustak ceramiczny porotherm 25P+W na zaprawie dedykowanej, izolacja termiczna: styropian EPS 033 FASADA
- projektowane ściany wewnętrzne gr. 25cm pustak ceramiczny porotherm 25P+W na zaprawie dedykowanej,
- projektowane ściany wewnętrzne gr. 25cm oddzielające lokale mieszkalne pustak ceramiczny porotherm 25/37,5 AKU na zaprawie dedykowanej,
- projektowane ściany wewnętrzne gr. 10cm bloczki z betonu komórkowego na zaprawie dedykowanej,
- projektowane ściany oddzielające segmenty mieszkalne REI60 przyległe do szczeliny dylatacyjnej pustak ceramiczny porotherm 18,8 cm na zaprawie dedykowanej, dylatacja 2cm z wypełnieniem ze styropianu

- Uwagi ogólne:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, który jest jego integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z projektantem
 - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do ich właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych materiałów i powinny być poprzedzone zapozaniem przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 - Wymiary nie uwzględniają tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
 - W elementach nieokreślonych stosować przepisy polskich norm i warunków technicznych
 - Stosować rozwiązania systemowe wg. wytycznych producentów.

nazwa inwestycji:			
PROJEKT BUDOWLANY TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NISKIEGO CIŚNIENIA			
adres inwestycji: działka nr ewid. 245 i 246, obręb 8-07-17 jednostka ewid. 146515_8 Wesola ul. Fiołków, Warszawa Wesola			
jednostka proj:	QSZ PROJEKTY		projektant:
QSZ Projekty sp. z o.o. ul. Warszawska 44/2, 05-075 Warszawa Wesola		mgr inż. arch. Beata Maria Kuszneruk uprawnienia budowlane w specjalności do projektowania bez ograniczeń nr. MA/118/18	
tytuł rysunku:			
rzuty pięter drugich			
data:	01.08.2020	skala:	1:100, 1:2
rysunek nr:	A.3	strona:	42
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ QSZ PROJEKTY SP Z O.O. ZAKAZ REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIENIA OSOBOM TRZECIM BEZ NASZEJ PISEMNEJ ZGODY			